



Häntering & Underhåll 02

PRODUKT: FIBO ALUMINIUMPROFILER FÖR VÄGGSKIVOR OCH KITCHEN BOARD

LÄNGD: 580 mm, 2400 mm och 3000 mm

INKÖPSDATUM OCH ORDERNR:.....

ANVÄND FOGMASSA (VÅTUTRYMME):.....

<u>Användningsområde</u>	För montering av Fibo väggskivor i våtrum och torra rum samt Kitchen Board på köksväggar.
<u>Montering</u>	Skruvas på träreglar eller bakomliggande vägg.
<u>Typer</u>	Enkel och dubbel invändig hörnprofil Utvändig hörnprofil Skarvprofil Skarvprofil/täcklist Sockelprofil L-profil, smal eller bred Invändig hörnprofil 135° Utvändig hörnprofil 135° Bottenprofil Dold invändig hörnprofil för fogning
<u>Skruv</u>	Fibo montageskruv 3,0 x 20–35 mm
<u>Sogmassa</u>	Använd alltid ETAG 022-godkänd fogmassa, till exempel Fibo Seal, till väggskivor i våtutrymmen.
<u>Produktbeskrivning</u>	
Beskrivning Yta	Fibo aluminiumprofiler för väggskivor och Kitchen Board Eloxerad aluminium
Längd	580 mm/2 400 mm/3 000 mm
Rengöring & underhåll	Avlägsna ohärdad fogmassa med Fibo Clean/Fibo Wipes. Rengör med tvål och vatten. I duschutrymme används ett rengöringsmedel med pH 4–9 som löser upp kalk och fett. För lackade profiler kan rengöringsmedel med pH 10 användas.

Anmärkningar:

Bearbetning Kapas med fintandad såg eller karbidblad.

Godkännanden:

SINTEF Technical Approval	SINTEF TG2289
European Technical	ETA 17-0124
Assesment (ETA)/CE	
MK Denmark	MK Approval no. 7.32/1462
VTT Certificate/Eurofins	VTT-C-2753-08
Experts	

Leverantör**Fibo AS**

Adress	Industriveien 2, 4580 Lyngdal
Telefon	+47 38 34 33 00
Web	http://www.fibo.se
E.mail	info@fibosystem.com
Kontaktperson	Elise Almås

Date: 30.07.2020