



Prestandadeklaration

Fibo Väggskivor och Kitchen Board

Nr. 1071–CPR – 7015

1. Varutypens unika identifikationskod: Förädlad plywoodskivor för inomhusbruk i våtutrymmen. Spårbarhet: Produktionsnummer märkt på varje enhet/skiva.
2. Avsedd användning: Fibo Väggskivor och Kitchen Board är ett vattentätt väggssystemsystem baserat på plywoodskivor belagda med högtryckslaminat på framsidan och en balansark på baksidan. Plywoodskivorna har minst 5 lager enligt EN 13986 med vattenfast lim. Högtryckslaminatet är mellan 0,6 och 1,0 mm tjockt. Balanslagret är mellan 0,1 och 0,2 mm tjockt. Skivornas densitet är minst 400 kg/m³.

Fibo Väggskiva har klicksystem för montering direkt på regler i våtutrymmen. Skivan är CE-märkt och uppfyller kraven i den europeiska standarden EAD 030437-00-0503, "Watertight Covering Kits for Wet Room floors and or walls". Avsedd användning beskrivs i ETA-17/0124, VTT-C-2753 08, MK 7.32/1462 och SINTEF Teknisk godkänning nr. 2289.

3. Producent: Fibo AS, Industriveien 2, 4580 Lyngdal, Norge.
4. Auktoriserad representant: Ej relevant.
5. System eller system för bedömning och verifiering av byggprodukters prestanda: System 2+.
6. Europeisk bedömningsdokument:
EAD 030437-00-0503, "Watertight Covering Kits for Wet Room floors and or walls".
Europeisk teknisk bedömning: ETA-17/0124 uppdaterad 01/01/2023.
Tekniskt bedömningsorgan: SINTEF AS.
Tekniskt kontrollorgan nr 1071 SINTEF AS vid dess institut SINTEF Byggforsk.



7. Angivna prestanda:

Fibo Vägghpanel har testats enligt EAD 050437-00-0503, "Watertight covering kits based on inherently watertight boards for wet room floors and or walls", mars 2019.

EGENSKAP	VÄRDE	TESTMETOD
Vattentäthet vid 1,5 bar vattentryck i 7 dagar	Godkänd	NS-EN 14891 bilaga A7
Ångmotstånd, högtryckslaminat, Sd-värde ¹⁾	14 m	NS-EN 12572
Brännklass	D - s1, d0	NS-EN 13501-1
Formaldehydklass	E1	NS-EN 717-1
Motstånd mot slag	Bestått	EAD, Bilaga C
Skivskarvsegenskaper: <ul style="list-style-type: none">• Draghållfasthet• Vridhållfasthet	<ul style="list-style-type: none">• 2 mm - Godkänd• 2 mm - Godkänd	EAD, Bilaga B
Vattentäthet vid genomföringar i vägg ²⁾	Godkänd	Kategori 2 (vattentät), Bilaga E
Motstånd mot mjuka stötar	Godkänd	EAD 2100005-00-0505

¹⁾ Testvillkor: 93%RH/50%RF vid 23°C

²⁾ Genomföringar: kopparledningar Ø15mm, PP-rör Ø110mm och väggboxar Ø50mm.

Prestationerna för denna byggprodukt, som anges ovan, överensstämmer med de angivna prestationerna. Denna prestandadeklaration har utarbetats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 under ensamt ansvar för tillverkaren som anges ovan.

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren:

Lyngdal, 04.05.2023

Ort och datum för utfärdande

Head of Product, Fibo AS