

Reklamasjonstoleranser

AVDELING: SALG

BRUKSOMRÅDE: REKLAMASJON

BRUKSBETINGELSER:

- Relativ fuktighet: 30 - 60 % RH
- Temperatur: 15 - 30 °C
- Panelene må være oppbevart ved disse betingelsene minimum 3 døgn (72 t) før installasjon.

KONTROLLPUNKT	REKLAMASJONSTOLERANSE (MM)
Lengde (2400 mm)	+/- 2,0
Bredde (600 mm)	+/- 0,5
Tykkelse	+/- 0,4
Omkant	< 0,2
Bananing	0,5
Vinkelretthet (diagonaler)	< 1,0
Kuving langsgående (2400 mm)	Konveks: 25 Konkav: 30
Kuving tversgående (600 mm)	Konveks: 3,0 * Konkav: 5,0 *
Fugeåpning våte rom	0,2 **
Fugeåpning tørre rom	0,3 **

* Målt på plater tatt direkte ut av nyåpnet pakke.
(OBS - kuving etter montering må sees i sammenheng med hvilke faktorer i omgivelsene som kan påvirke panelene.)

** Gjelder ikke ved monteringsfeil eller ved unnlatt bruk av fugemasse i skjøter.

Definisjoner:

- *Konveks* = bue ut i rommet
- *Konkav* = bue inn mot bakvegg

Figuren til høyre viser hvordan kuving skal måles.

