

Förvaltning, drift och vedlikehold (FDV) för Vito Lacquered Veneer

FORMAT

TABELL 1: PRODUKTDIMENSIONER

PRODUKT	DIMENSION
Vito Lacquered Oak	2400 mm x 600 mm x 10 mm
	2720 mm x 600 mm x 10 mm
Vito Lacquered Birch	2400 mm x 600 mm x 10 mm
	2720 mm x 600 mm x 10 mm

PRODUKTBESKRIVNING

Vito Lacquered Veneer består av sju lager björkfanér plus ett dekorskikt av lackerad björk- eller ekfanér. Baksidan är ett tunt pappersskikt för balansering som säkerställer en plan och stark skiva.

AVSEDD ANVÄNDNING

Vito Lacquered Veneer är ett högkvalitativt material för inomhusbruk i torra miljöer. Produkten är idealisk för väggar där man önskar en sammanhängande yta som upplevs som naturligt trä.

Skivorna har ett dolt infästningssystem med ett patenterat klicklås som möjliggör enkel montering och ett perfekt utseende.

Vito Lacquered Veneer är en 10 mm tjock skiva som levereras i standardlängden 2 400 mm x 600 mm eller 2 720 mm x 600 mm. Skivorna skruvas fast på valfri bakvägg respektive regelverk. Vi rekommenderar Fibo Screw (art.nr. 810006/810007/810011) för perfekt montering med det osynliga klicklåssystemet.

TABELL 2: RELEVANTA EGENSKAPER

EGENSKAP	PRESTANDA	HARMONISERAD PRODUKTSTANDARD
Densitet	≥ 670 kg/m ³	EN13986
Brandbeständighet	D-s2, d0	
Tjocklek	10 mm +/- 0,3 mm	
Formaldehydklass	E1	

MONTERING, TRANSPORT OCH FÖRVARING

Varje paket består normalt av två skivor. Skivorna ska aklimatiseras till aktuell rumstemperatur för bästa slutresultat. Vito Lacquered Veneer ska förvaras horisontellt på ett plant och torrt underlag insvept i plastemballage.

Kontrollera skivorna före montering så att de inte är skadade på något sätt, exempelvis av vatten, är skeva eller har andra defekter. Montera inte skivorna om någon skada observeras, utan kontakta leverantören för instruktioner.

Se monteringsanvisningarna för mer information.

**RENGÖRING**

Vito Lacquered Veneer är en naturprodukt med ett tunt skikt lackerad björk- eller ekfanér. Använd en torr, luddfri trasa för normalt underhåll och dammtorkning.

Ta bort fläckar med en luddfri trasa fuktad med ljummet vatten och neutralt diskmedel. Använd ett mildt, neutralt (pH 7-9) rengöringsmedel. Använd inte skurmedel då detta kan skada den lackerade ytan.

AVFALLSHANTERING

100% återvinningsbart träavfall

TYP AV EMBALLAGE

Miljövänlig plast

HMS-REFERENSER

Vito Lacquered Veneer uppfyller gällande utsläppskrav och innehåller inga kända hälsoskadliga, brandfarliga eller allergiframkallande ämnen. Väggsystemet utgör ingen hälsorisk varken vid montering eller normal användning.

GARANTI

Alla våra skivor omfattas av 15 års produktgaranti, och har en förväntad livslängd som överstiger garantitiden. Förväntad livslängd är under normala förhållanden lika lång som byggnadens livslängd, eller minst 30 år.

LEVERANTÖR: FIBO AS

Adress: Industriveien 2, 4580 Lyngdal, Norge

Tel: +47 38 13 71 00

Webbplats: <http://www.fibosystem.com>

E-post: info@fibosystem.com

Kontaktperson: **Head of Product**

GODKÄNNANDEN

PEFC-certifiering: PBN-PEFC-COC-064510

FSC-certifiering: NC-COC-064510

REFERENSER

Harmoniserad standard EN 13986