

Förvaltning, drift och vedlikehold (FDV) för Vito Poplar Plywood

FORMAT

TABELL 1: PRODUKTDIMENSIONER

PRODUKT	DIMENSION
Vito Poplar Plywood	2400 mm x 600 mm x 9 mm

PRODUKTBESKRIVNING

Vito Poplar Plywood består av fem lager högkvalitativt poppelfanér med ett osynligt låssystem för dold infästning på bakväggen vilket ger ett naturligt och elegant utseende.

AVSEDD ANVÄNDNING

Vito Poplar Plywood är ett högkvalitativt material för inomhusbruk i torra miljöer. Produkten är idealisk för väggar där man önskar en sammanhängande yta som upplevs som naturligt trä. Skivorna har ett dolt infästningssystem med ett patenterat klicklås som möjliggör enkel montering och ett perfekt utseende.

Vito Poplar Plywood är en 9 mm tjock skiva som levereras i standardlängden 2 400 mm x 600 mm. Skivorna skruvas fast på valfri bakvägg respektive regelverk. Vi rekommenderar Fibo Screw (art.nr. 810006/810007/810011) för perfekt montering med det osynliga klicklåssystemet

TABELL 2: RELEVANTA EGENSKAPER

EGENSKAP	PRESTANDA	HARMONISERAD PRODUKTSTANDARD
Densitet	≥ 400 kg/m ³	EN13986
Brandbeständighet	D-s2, d0	
Tjocklek	9 mm +/- 0,3 mm	
Skruvbärighet	≥ 840 N	
Formaldehydklass	E1	

MONTERING, TRANSPORT OCH FÖRVARING

Varje paket består som standard av två skivor. Skivorna ska aklimatiseras till aktuell rumstemperatur för bästa slutresultat. Vito Poplar Plywood ska förvaras horisontellt på ett plant och torrt underlag insvept i plastemballaget.

Kontrollera skivorna före montering så att de inte är skadade på något sätt, exempelvis av vatten, är skeva eller har andra defekter. Montera inte skivorna om någon skada observeras, utan kontakta leverantören för instruktioner.

Se monteringsanvisningarna för mer information.

RENGÖRING

Vito Poplar Plywood är en naturprodukt med en finslipad yta. Du kan avlägsna svåra fläckar på ytan med vatten och diskmedel. Skivorna kan också dammsugas eller torkas av med en luddfri trasa.



AVFALLSHANTERING

Kod för avfallshantering
100 % återvinningsbart träavfall

TYP AV EMBALLAGE

Miljövänlig plast

HMS-REFERENSER

Vito Poplar Plywood uppfyller gällande utsläppskrav och innehåller inga kända hälsoskadliga, brandfarliga eller allergiframkallande ämnen. Väggsystemet utgör ingen hälsorisk varken vid montering eller normal användning.

GARANTI

Alla våra skivor omfattas av 15 års produktgaranti, och har en förväntad livslängd som överstiger garantitiden. Förväntad livslängd är under normala förhållanden lika lång som byggnadens livslängd, eller minst 30 år.

LEVERANTÖR: FIBO AS

Adress: Industriveien 2, 4580 Lyngdal, Norge

Tel: +47 38 13 71 00

Webbplats: <http://www.fibosystem.com>

E-post: info@fibosystem.com

Kontaktperson: **Head of Product**

GODKÄNNANDEN

PEFC-certifiering: PBN-PEFC-COC-064510

FSC-certifiering: NC-COC-064510

REFERENSER

Harmoniserad standard EN 13986