



# Vito Fire Panel

---

## Fordeler

- **Brannklassifisering:** B-s1, d0
- **Motstand mot Brann:** EI30 (luftspalte, tre og mineralull)
- **Robust overflate**
- **B-s1,d0 & EI30 på en enkel bakveggskonstruksjon**
- **Bærekraftig:** Redusert byggemateriale (volum/vekt) gir lavere «CO2-regnskap» – de fleste konkurrenter legger til to lag med gips pluss en stålplate for å oppnå den nødvendige robuste overflaten.
- **Skjult innfestning** og klikklås som gir tilnærmet skjulte skjøter
- **Rask installasjon**
- **Ingen etterbehandling** nødvendig etter installasjon
- **Dekorutvalg:** 5 stk

## Bruksområde

- Vito Fire Panel er et høykvalitets byggemateriale for innendørs bruk, i tørre områder, hvor det er et krav til en overflate med brannklasse **B-s1, d0**.
- Kombinasjonen av en brannklassifisering **B-s1, d0** og et robust panel som er enkelt å installere, vedlikeholde og som ikke krever etterbehandling i samme panel er ganske unikt, og det er her Vito Fire Panel skiller seg ut fra de fleste konkurrentene

## Fakta

- **Vito Fire Panel** er laget av en 6,4 mm høytrykks kompakte laminat, med et integrert låsesystem for enkel installasjon og "sømløse" skjøter. Bruttomål: 6,4 (D) x 620 (B) x 2720 (L) mm
- **Bruksområde:** Tørre rom
- **Brannklassifisert B-s1, d0:** Bidrar i svært begrenset grad til brann, gir svært begrenset røykutvikling og danner ikke brennende dråper.
- **Profiler:** Innvendig og utvendig
- **Fugemasse:** Vanlig fugemasse benyttes i skjøter og brannfugemasse må benyttes til å forsegle systemet (altså rundt dører/vinduer og mot tak/gulv)

## Dekorer

- 0085 White
- 0742 Pebble Grey
- 0753 Cool Grey
- 0662 Jade Green
- 0427 Mixed Grey

For mer informasjon, teknisk dokumentasjon og monteringsanvisning:

<https://fibo.no/vito-fire-panel/>