



Vito Fire Panel

Fördelar

- Brandklassificering B-s1, d0
- Enkelt att uppnå Brandklass EI30
- Hållbart ytskikt
- Förenklad väggkonstruktion med B-s1,d0 och EI30 klassificeringar, minimerar materialkomplexitet.
- Miljövänlig genom färre byggmaterial innebär ett mindre koldioxidavtryck jämfört med konkurrenters krav på ytterligare lager. De flesta konkurrenter lägger till två lager gips plus en stålplatta för att uppnå den nödvändiga robusta ytan.
- Dolda fästen och klicklåsmekanism för nästan osynliga fogar.
- Effektiviserar installationen så det går snabbt och enkelt, sparar tid och arbete.
- Ingen efterinstallation av ytbehandling krävs.
- Urval av 5 distinkta stilar för att passa olika estetiska preferenser.

Användningsområden

- Vito Fire Panel är en högkvalitativ skiva avsedd för inomhusbruk i torra utrymmen som kräver en yta med brandklass **B-s1, d0**.
- Kombinationen av denna brandklassificering och en robust skiva som är enkel att installera, underhålla och inte kräver någon efterinstallation av ytbehandling inom samma skival är unikt. Det är denna distinkta egenskap som skiljer Vito Fire Panel från de flesta av dess konkurrenter.

Fakta

- Vito Fire Panel är tillverkad av 6,4 mm högtryckskompaktlaminat och har ett integrerat låssystem för enkel installation och "osynliga" fogar.
- Mått: 6.4 (D) x 620 (B) x 2720 (L) mm
- Tillämpningsområde: Torra rum
- Brandklassificering B-s1, d0: Bidrar mycket begränsat till brand, producerar mycket begränsat med rök och bildar inga brinnande droppar.
- Profiler: Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk
- Tätning: Standardtätning används i fogar, och brandtätning måste användas för att försegla systemet runt dörrar/fönster och mot tak/golv.

Dekor

- 0085 White
- 0742 Pebble Grey
- 0753 Cool Grey
- 0662 Jade Green
- 0427 Mixed Grey

För mer information, teknisk dokumentation och installationsanvisningar:

<https://fibo.se/vito-fire-panel/>