

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Vito Poplar Plywood

FORMAT

TABELL 1: PRODUKTMÅL

PRODUKT	MÅL
Vito Poplar Plywood	2400 mm x 600 mm x 9 mm

PRODUKTBESKRIVELSE

Vito Poplar Plywood består av fem lag poppelfiner av høy kvalitet med et usynlig klikklåssystem for skjult innfesting mot bakvegg. Dette gir et glatt og naturlig vakkert utseende.

TILSIKTET BRUK

Vito Poplar Plywood er et førsteklasses byggemateriale for bruk i tørre områder innendørs. Det er ideelt for vegger der det er ønskelig å skape et sømløst uttrykk ved hjelp av naturlig trevirke. Panelene har et skjult festesystem med en spesiell klikklåspatent, noe som gir enkel installering og et feilfritt utseende.

Vito Poplar Plywood er et 9 mm tykt panel som leveres i en standardlengde på 2400 mm og en bredde på 600 mm. Panelene monteres med skruer mot foretrukket bakveggsløsning. Vi anbefaler bruk av Fibo-skruer (artikkelnr. 810006/810007/810011) for å oppnå garantert passform i det usynlige låsesystemet.

TABELL 2: RELEVANTE EGENSKAPER

EGENSKAPER	YTELSE	HARMONISERT PRODUKTSTANDARD
Tetthet	$\geq 400 \text{ kg/m}^3$	EN13986
Brannklassifisering	D-s2, d0	
Tykkelse	9 mm +/- 0,3 mm	
Skrueuttrekk	$\geq 840 \text{ N}$	
Formaldehydklasse	E1	

MONTERING, UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING

Pakken består vanligvis av to paneler. Før montering bør panelene akklimatiseres til forventet bruksmiljø for å sikre best mulig sluttresultat. Vito Poplar Plywood skal lagres tørt og flatt og på et tørt underlag, med plastemballasjen på.

Sjekk panelene for eventuelle skader før montering, for å påse at de ikke har vært utsatt for fuktighet eller har fått hakk eller andre skader. Ved synlige skader skal du ikke montere panelene, men ta kontakt med forhandleren for å få veiledning.

Nærmere informasjon om montering finner du i monteringsanvisningen.

RENGJØRING

Vito Poplar Plywood er et naturprodukt med slipt overflate. Du kan rengjøre overflaten med vann og såpe for å fjerne vanskelige flekker. Panelene kan også støvsuges eller tørkes av med en løfri klut.



AVFALLSBEHANDLING

Kode for avfallsbehandling
100 % resirkulerbart treavfall

TYPE EMBALLASJE

Miljøplast

HMS-REFERANSER

Vito Poplar Plywood tilfredsstiller kravene til utslippsnivåer og inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer. Veggsystemet utgjør ingen helserisiko verken under montering eller ved normal bruk.

FORVENTET LEVETID

Under normale forhold er forventet levetid for produktet den samme som byggets levealder, eller minst 30 år.

LEVERANDØR: FIBO AS

Adresse: Industriveien 2, 4580 Lyngdal, Norge

Telefon: +47 38 13 71 00

Nettsted: <http://www.fibosystem.com>

E-post: info@fibosystem.com

Kontaktperson: **Head of Product**

GODKJENNINGER

PEFC-sertifikat: PBN-PEFC-COC-064510

FSC-sertifikat: NC-COC-064510

REFERANSER

Harmonisert standard EN 13986