

Udstedt: 2025-07-22
Gyldig til: 2028-07-01

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Vægbeklædning til vådrum.

Betegnelse:
**Fibo vandtæt plade beklædning
til vægge i vådrum**

GODKENDELSESINDEHAVER:

Fibo AS
Industriveien 2
NO-4580 Lyngdal
Telefon +47 38 34 33 00
E-mail ordre@fibosystem.com
Internet www.fibo.no

AGENT/FORHANDLER:

A. Rindom A/S
Gammelager 3
2605 Brøndby
Telefon 43 96 22 11
E-mail rindom@rindom.dk
Internet www.rindom.dk

MÆRKNING:

De materialer, som medgår til opbygning af vægbeklædningen, skal leveres i emballage, der er mærket med betegnelse i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER:

1. Der er med godkendelsen taget stilling til vægbeklædningens anvendelse på steder, hvor påvirkningerne antager et omfang, som er vanligt i boliger.
2. Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:
 - samme sagsnummer
 - udstedelsesdato 2022-07-04
 - udløbsdato 2025-07-01

BESKRIVELSE:

Fibo vandtæt pladebeklædning til vægge i vådrum består af:

- træskelet af mindst 48 × 98 mm træstolper med en indbyrdes afstand på 600 mm, fastgjort til underlaget med skruer egnet til underlaget, og mindst 48 × 98 mm løsholter med indbyrdes afstand på 800 mm, fastgjort til stolperne og underlaget med skruer
- 0,2 mm polyethylenfolie opsat på væggenes skelet i den våde zone
- Fibo Baderumspanel, en 10,2 mm tyk plade af krydsfiner, der på begge sider er beklædt med højtryksslaminat, opsat på polyethylenfolie, fastgjort til træskelet med 35 mm skruer pr. 200 mm

Panelerne er forsynet med Aqualock låsesystem med fer og not som anvendes ved pladesamlinger. I indvendige og udvendige hjørnesamlinger anvendes specialprofiler til samling af pladerne. Alle plade- og hjørnesamlinger fuges med silikonefugemasse

- forsegling omkring rørgennemføringer og langs gulv med silikonefugemasse. Rørgennemføringer skal desuden udføres med gennemføringsbøsninger

Fibo vandtæt pladebeklædning til vægge i vådrum opfylder kravene i *MK prøvnings- og godkendelsesbetingelser til vægbeklædninger til vådrum*, MK 7.00/012.

GODKENDELSE:

Fibo vandtæt pladebeklædning til vægge i vådrum godkendes i henhold til BR2018 Kapitel 14 §339 anvendt i baderum, wc-rum med gulv afløb og andre vådrum såvel i som uden for den vandbelastede del af rummet.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Opsætningsarbejdet skal foregå i nøje overensstemmelse med anvisningerne i "*Fibo – Trespo vådrumspaneler*", version B-112-0516 fra A.Rindom A/S.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. vandtætheden af Fibo baderumspanelet samt pladesamlinger
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.



Thomas Bruun

Side 1 af 1