

Udstedt: 2016-07-01
Gyldig til: 2019-07-01

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Vægbeklædning til vådrum.

Betegnelse:

Fibo vandtæt plade beklædning til vægge i vådrum

GODKENDELSESINDEHAVER:

Fibo A/S
Industriveien 2
N-4580 Lyngdal
Telefon +47 38 34 33 00
Telefax +47 38 34 33 11
E-mail ordre@fibosystem.com
Internet www.fibo.com

AGENT/FORHANDLER:

A. Rindom A/S
Gammelager 3
2605 Brøndby
Telefon 43 96 22 11
Telefax 43 63 17 24
E-mail rindom@rindom.dk
Internet www.rindom.dk

MÆRKNING:

De materialer, som medgår til opbygning af vægbeklædningen, skal leveres i emballage, der er mærket med betegnelse i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER:

1. Der er med godkendelsen taget stilling til vægbeklædningens anvendelse på steder, hvor påvirkningerne antages at omfang, som er vanligt i boliger.
2. Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:
 - samme sagsnummer
 - udstedelsesdato 2013-07-15
 - udløbsdato 2016-07-01

BESKRIVELSE:

Fibo vandtæt pladebeklædning til vægge i vådrum består af:

- træskelet af mindst 48 mm × 98 mm træstolper med en indbyrdes afstand på 600 mm og fastgjort til underlaget med skruer egnet til underlaget, og mindst 48 mm × 98 mm løsholter med indbyrdes afstand på 800 mm og fastgjort til stolperne og underlaget med skruer
- 0,2 mm polyethylenfolie opsat på væggenes skelet i den våde zone
- Fibo Baderumspanel, som er en 10,2 mm tyk plade af krydsfiner, der på begge sider er beklædt med højtryksslaminat, opsat på polyethylenfolien og fastgjort til træskelettet med 35 mm skruer pr. 200 mm

Panelerne er forsynet med Aqualock fer og not som anvendes ved pladesamlinger. I indvendige og udvendige hjørnesamlinger anvendes specialprofiler til samling af pladerne. Alle plade- og hjørnesamlinger fuges med silikonefugemasse

- forsegling omkring rørgennemføringer og langs gulv med silikonefugemasse. Rørgennemføringer skal desuden udføres med gennemføringsbøsninger

Fibo vandtæt pladebeklædning til vægge i vådrum opfylder kravene i *MK prøvnings- og godkendelsesbetingelser til vægbeklædninger til vådrum*, MK 7.00/012.

GODKENDELSE:

Fibo vandtæt pladebeklædning til vægge i vådrum godkendes i henhold til BR2015 afsnit 4.5 stk. 5 anvendt i baderum, wc-rum med gulv afløb og andre vådrum såvel i som uden for den vandbelastede del af rummet.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Opsætningsarbejdet skal foregå i nøje overensstemmelse med anvisningerne i "Fibo - monteringsanvisning for Fibo 10,2 mm baderumspanel" fra Rindom A/S.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. vandtætheden af Fibo baderumspanelet samt pladesamlinger
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.



Thomas Bruun