

Produkt: Fibo- Baderomspanel	
Format: 10,2 x 2400 x 620mm – 3020 x 620mm	
Med Aqualock (klikklås som standard)	
Anvendelsesområde	Vegger i våte og tørre rom – kan også brukes i våtsone uten membran bak ved bruk av godkjent fugemasse og sokkellist.
Montering	På tre/stål stendere – spikerslag cc600mm + horisontale cc800mm
Underlag	Stendere/spikerslag eller plant underlag som har holdfasthet nok for skruing/spikring. (eks.:min. 12mm finer)
Skruer/stifter	Fibo Skruer 3,0 x 35mm / Kammet gipsstift 2,3 x 35mm / kramper
Skruer i stålstender	Gripe XTS 28: 3,9 x 28mm (1 gipslag) – 42mm (2 gipslag)
Feste i betong	Utlektet på 23 x 48mm vertikale og horisontale spikerslag
ETAG 022 godkj.fugem	Fibo Seal, Fugger Seal All, Optimera Baderom, Soudaseal 215LM, CT1, Casco Aquaseal
Avstand festepunkter skjøt	Ca 200mm
Leverandør.	Fibo AS
Adresse	Industriveien 2, 4580 Lyngdal
Telefon	38 13 71 00
Faks	38 13 70 51
Internett adr.	http://www.fibosystem.com
E.mail	ordre@fibosystem.com
Kontaktperson	Elise Almås, Produksjef
Produktbeskrivelse:	
Betegnelse	X11 baderomspanel med WBP-limt - 7 lag finerkjerne
Overflate	Høytrykkslaminat: NS-EN 438 1og 2 – iht. gjeldene fargekart.
Bakside	Balanselag HDPE
Format	10,2 x 2400 x 620mm (lysmål 600mm)
Renhold/vedlikehold	Vask med såpe og vann + i dusjen med spesialmiddel for fjerning av kalk og fett. Unngå rengjøringsprodukter som inneholder slipemidler.
Avgassing	Ingen skadelige gasser til innemiljø. Konf NBI 2289
Merknader:	
Lagring på bygg	Akklimatiseres i romtemperatur i 3 døgn i uåpnet emballasje
Bearbeiding/montering	Kuttes med fintinnet sag / evnt. hardmetallblad. Alle kuttflater og underkanter i våtsone påføres fugemasse før montering. Overskytende fugemasse ved montering fjernes med Fibo Wipes og "Cleaner"
Byggeplassmiljø	Lukket bygg med alt mur og pussearbeid avsluttet.
Godkjenninger:	
NBI	ETAG022/ TG nr 2289 – Gyldig til 01.10.2022
BVN	Byggebransjens våtromsnorm
Brannklasse	D-s1, d0