

FDV 048

Produkt: Fibo PVC-lister til veggpanel	
Lengde: 2400 / 3000mm	
Anvendelsesområde	Til montering av Fibo veggpanel i våte og tørre rom
Montering	På trestendere eller bakvegg med skrufeste.
Typer	Innvendig hjørne – Utvendig hjørne – Skjøtelist – Avslutningslist – L-profil
Skruer/stifter	Fibo monterings skrue 3,0 x 35mm / Kammet gipsstift 2,3 x 35mm / kramper
Avstand festepunkter	200-300mm
ETAG 022 godkj. fugem.	Fibo Seal – Casco Aquaseal – CT1 - Fugger Seal All – Optimera Baderomspanel fugemasse – Soudaseal 215LM
Leverandør.	Fibo AS
Adresse	Industriveien 2, 4580 Lyngdal
Telefon	38 13 71 00
Faks	38 13 70 51
Internett adr.	http://www.fibosystem.com
E.mail	ordre@fibosystem.com
Kontaktperson	Elise Almås, Produksjef
Produktbeskrivelse:	
Betegnelse	Fibo PVC lister til veggpanel
Overflate	PVC Grå – Hvit
Lengde	2400 / 3000mm
Renhold/vedlikehold	Uherdet fugemasse fjernes med Fibo Clean/Fibo Wipes. Vask med såpe og vann + i dusjen med spesialmiddel for fjerning av kalk og fett.
Avgassing	Ingen skadelige gasser til innemiljø. Konf NBI 2289
Merknader:	
Lagring på bygg	Liggende plant i uåpnet emballasje
Bearbeiding	Kuttes med fintinnet sag / evnt. hardmetallblad.
Byggeplassmiljø	Lukket bygg med alt mur og pussearbeid avsluttet.
Godkjenninger:	
NBI	NBI nr 2289 – Gyldig til 01.10.2022
BVN	Byggebransjens våtromsnorm

Endret: 11.10.17

Erstatter: 07.02.2017