

## FDV nr.030

<b>Produkt:Fibo Benkeplater</b>	
<b>Format:29 x 3020/4100 x 600/610/630/635/665/1205mm</b>	
<b>Anvendelsesområde</b>	<b>Benkeplater til kjøkken og tørre rom.</b>
Montering	På kjøkkenskrog eller kraftige hyllekneker – se egen monteringsanvisning.
Underlag	Plant, stabilt underlag.
Fugemasse	Vannfast fugemasse mot vegg, ved vask og i alle skjøter.
Profiler	Egen skjøteprofil i aluminium for sammenføring i hjørneskjøt med
<b>Leverandør.</b>	<b>Fibo AS</b>
Adresse	Industriveien 2, 4580 Lyngdal
Telefon	38 13 71 00
Faks	38 13 70 51
Internett adr.	<a href="http://www.fibosystem.com">http://www.fibosystem.com</a>
E.mail	ordre@fibosystem.com
Kontaktperson	Elise Almås, Produktsjef.
<b>Produktbeskrivelse</b>	
Betegnelse	Fibo Benkeplate.
Format	29 x 3020/4100 x 600/610/630/1205mm, 39 x 3020 x 610/630/1205mm
Overflate	Høytrykkslaminat og sperrelaminat bakside. EN438 1 og 2. Papisperre på baksiden av 635mm/665mm. Og 1205mm i utvalgte dekor.
Kjerne	28mm sponplate i møbel kvalitet.
Dekor	Iht. gjeldene fargekart.
Renhold	Vask med mild såpe og fuktig klut og rentørkes Flekkfjerning med rødsprit/ teknisk sprit som umiddelbart tørkes over med fuktig klut og rentørkes for å unngå skjolder.
<b>Merknader.</b>	
Lagring på bygg	Bygget skal være lukket og alt mur og pussearbeid skal være avsluttet Akklimeres/tempereres i emballasje før bruk i min 48 timer
Bearbeiding	Kuttes med hardmetall håndsag - sirkelsag – båndsg, hvor sagtennene går inn i overflaten for å unngå oppriving.
Godkjenning	Testet og tilfredstiller "tt" krav til benkeplater med høy

**Endret: 09.12.2016**

Erstatter: 31.03.2016