

FDV – 045

| | |
|---|---|
| Produkt:Fibo Heltre benkeplater | |
| Format: 27/30/40 x 3020/3620 x 610/625mm | |
| Anvendelsesområde | Benkeplater til kjøkken og tørre rom. |
| Montering | På kjøkkenskrog eller kraftige hyllekneker – se egen monteringsanvisning. |
| Underlag | Plant, stabilt underlag. |
| Fugemasse | Vannfast fugemasse mot vegg, ved vask og i alle skjøter. |
| Profiler | Samlebeslag for hjørneskjøt |
| Leverandør. | Fibo AS |
| Adresse | Industriveien 2, 4580 Lyngdal |
| Telefon | 38 13 71 00 |
| Faks | 38 13 70 51 |
| Internett adr. | http://www.fibosystem.com |
| E.mail | ordre@fibosystem.com |
| Kontaktperson | Elise Almås, Produktsjef. |
| Produktbeskrivelse | |
| Betegnelse | Fibo Heltre Benkeplate. |
| Format | 27/30/40 x 3020/3620 x 610/625mm |
| Overflate | Oljes med Junkers Rustic olje på alle sider før montering – Vedlikehold: oljes ca. en gang pr år eller ved behov. |
| Treslag | Heltre i staver: Eik A/B+B/C – Kirsebær A/B+B/C - Valnøtt B/C Amerikansk Valnøtt A/B – Bjørk A/B – Furu A/B |
| Renhold | Vask med mild såpe og fuktig klut og rentørkes. Flekkjerning med rødsprit/ teknisk sprit og pussing som umiddelbart tørkes og overoljes med vedlikeholdsolje for å unngå skjolder. |
| Merknader. | |
| Lagring på bygg | Bygget skal være lukket og alt mur og pussearbeid skal være avsluttet Akklimeres/tempereres i emballasje før bruk i min 48 timer |
| Bearbeiding | Kuttes med hardmetall håndsag - sirkelsag – båndsag, hvor Sagtennene går inn i overflaten for å unngå oppriving. |
| Godkjenning | Testet og tilfredsstillende "tt" krav til heltre benkeplater. |

Endret: 09.12.2016

Erstatter: 31.03.2016